

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn Bostik Golvspackel Flyt  
GRUPPNAMN Golvspackel

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**REKOMMENDERAD ANVÄNDNING:** Cementbaserad golvspackel.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### INHEMSK TILLVERKARE/IMPORTÖR

Företag Bostik AB  
Adress Strandbadsvägen 22  
Postnr/Ort 251 09 Helsingborg  
Land Sweden  
E-post Info.se@bostik.com  
Hemsida www.bostik.se  
Tel +46 42 19 50 00

##### KONTAKTPERSON

| Namn                       | E-post | Tel             | Land |
|----------------------------|--------|-----------------|------|
| Bostik AB Miljöavdelningen |        | +46 42 19 50 00 |      |

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

| Nödtelefon    | Information  | Öppettider |
|---------------|--|------------|
| 020- 99 60 00 | Kemiakuten (Öppet dygnet runt 7 dagar i veckan) Eller SOS alarm 112. |            |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

DPD Klassning:

Allvarligaste skadliga effekterna:: Irriterar andningsorganen och huden. Risk för allvarliga ögonskador.

#### 2.2 Märkningsuppgifter



Irriterande

#### SAMMANSÄTTNING

portlandcement (1 - 10 %)

##### R-fraser

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| R37/38 | Irriterar andningsorganen och huden. |
| R41    | Risk för allvarliga ögonskador.      |

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

### S-FRASER

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.  
S22 Undvik inandning av damm.  
S38 Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.  
S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen.  
S37/39 Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.  
S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.

### ANDRA MÄRKNINGSFRASER

Vid kontakt med fukt eller vid blandning med vatten bildas kalciumhydroxid som är frätande.

### 2.3 Andra faror

Ingående cement är kromreducerad. Kromallergiska personer bör ändå inte hantera färdigblandad produkt. (Brukslösning).

### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

#### 3.2 Blandningar

| Ämnesnamn      | Reg.nr | EC Nr.  | CAS-nr.    | Konc.     | DPD Klassificering  | CLP Klassificering |
|----------------|--------|---------|------------|-----------|---------------------|--------------------|
| portlandcement |        | 2660434 | 65997-15-1 | 1 - 10 %  | Xi, R37/38 - R41    |                    |
| kvartssand     |        | 2388784 | 14808-60-7 | 50 - 70 % |                     |                    |
| aluminatcement |        |         | 65997-16-2 | 10 - 20 % | Ej märkningspliktig |                    |

Fullständig text på R-, H- och EUH-fraser: se sektion 16

De EU-farogivningar som nämns i CLP-klassificering är endast märkningsuppgifter.

### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

#### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

##### INANDNING

Frisk luft och vila. Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare för rådgivning. Damm kan irritera luftvägarna.

##### FÖRTÄRING

Ge genast ett par glas mjölk eller vatten om den skadade är vid fullt medvetande. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.

##### HUD

Tag av förorenade kläder.

##### ÖGON

Avlägsna eventuella kontaktlinser och skölj med vatten i minst 15 minuter (håll ögonlocken särade). Kontakta genast läkare om symptom uppträder efter sköljning.

##### BRÄNNSKADOR

Spola med mycket vatten till smärtan upphör och fortsatt spola i ytterligare 30 minuter.

##### GENERELLT

Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare.

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

R41 Risk för allvarliga ögonskador. Irriterar andningsorganen och huden.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

Visa detta säkerhetsdatablad för jourhavande läkare. Till sjukhus om kraftig hosta eller kräkning inträffat eller om mer än en obetydlig mängd svalts.

### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

#### 5.1 Släckmedel

##### LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand.

##### OLÄMPLIGA SLÄCKMEDEL

Inga kända

#### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand avges koloxider och metalloxider.

#### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd andningsskydd med kombinationsfilter (damm- och gasfilter).

#### INFORMATION

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

##### PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER

Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. Undvik inandning av damm. Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.

##### FÖR RÄDDNINGSPERSONAL

Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.

#### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Undvik dammbildning och spridning av damm. Förhindra utsläpp i avlopp, risk för tilltäppning.

#### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

##### METODER OCH MATERIAL

Sug upp med dammsugare eller sopa försiktigt ihop och samla upp. Samla upp i täta behållare.

#### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 om hantering av avfall. Se avsnitt 7 och 8 för skyddsföreskrifter.

#### INFORMATION

Vid större utsläpp, kontakta berörda myndigheter.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas. Ingående cement är kromreducerad. Kromallergiska personer bör ändå inte hantera färdigblandad produkt. (Brukslösning). Sörj för god ventilation.

#### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

Förvaras oåtkomligt för barn. Förpackningen förvaras torrt. Förvaras väl tillsluten i originalförpackning.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se tekniskt datablad.

#### INFORMATION

AFS 2011: 18 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar".

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för yrkesmässig exponering

| Ämnesnamn      | CAS-nr.    | Intervall | ppm | mg/m <sup>3</sup> | År   | Anmärkningar |
|----------------|------------|-----------|-----|-------------------|------|--------------|
| portlandcement | 65997-15-1 | 8 h       |     | 10                | 2000 |              |
| kvartssand     | 14808-60-7 | 8 h       |     | 0,1               | 2000 |              |
| aluminatcement | 65997-16-2 | 8 h       |     | 10                | 2000 |              |

R=Reproduktionsskadlig, H=Hudupptagning, K=Cancerframkallande, A=Allergiframkallande, T=Takvärde, M=Arvsmasseskadlig (mutagen)

#### ÖVERVAKNINGSRUTINER

Beakta AFS anvisningar 1992:16 betr. hantering av kvartshaltiga produkter.

#### ÖVRIG INFORMATION OM GRÄNSVÄRDEN OCH ÖVERVAKNING

AFS 2011: 18 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar".

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### INFORMATION FRÅN LEVERANTÖR

Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt förhindras.

#### LÄMPLIGA TEKNISKA KONTROLLÅTGÄRDER

Vid hantering av produkten ska god arbetshygien alltid iakttas. Undvik inandning av damm. Sörj för god ventilation.

#### ÖGONSKYDD

Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.

#### SKYDD AV HUDEN

Använd lämpliga skyddskläder vid eventuell risk för hudkontakt.

#### HANDSKYDD

Använd lämpliga skyddshandskar. Skyddshandskar (nitrilgummi).

#### ANDNINGSSKYDD

Använd dammfiltermask vid risk för dammbildning.

#### INFORMATION

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>TILLSTÅND</b>          | Pulver.              |
| <b>FÄRG</b>               | Se förpackningen     |
| <b>LUKT</b>               | Luktlös              |
| <b>LÖSLIGHET I VATTEN</b> | Blandbar med vatten. |

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

| Parameter                               | Värde/enhet | Metod/referens | Kommentar |
|---|-------------|----------------|-----------|
| pH (koncentrerad)                       | Data saknas |                |           |
| pH (brukslösning)                       | Data saknas |                |           |
| Smältpunkt                              | Data saknas |                |           |
| Fryspunkt                               | Data saknas |                |           |
| Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | Data saknas |                |           |
| Flampunkt                               | Data saknas |                |           |
| Avdunstningshastighet                   | Data saknas |                |           |
| Brandfarlighet (fast form, gas)         | Data saknas |                |           |
| Antändningsgränser                      | Data saknas |                |           |
| Explosionsgränser                       | Data saknas |                |           |
| Ångtryck                                | Data saknas |                |           |
| Ångdensitet                             | Data saknas |                |           |
| Relativ densitet                        | Data saknas |                |           |
| Fördelningskoefficient                  | Data saknas |                |           |
| Självantändningstemperatur              | Data saknas |                |           |
| Sönderfallstemperatur                   | Data saknas |                |           |
| Viskositet                              | Data saknas |                |           |

### 9.2 Annan information

| Parameter | Värde/enhet           | Metod/referens | Kommentar |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------|
| Densitet  | 1,5 g/cm <sup>3</sup> |                |           |

| Kommentar nr | Kommentar |
|--------------|-----------|
|--------------|-----------|

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Reagerar med vatten under värmeutveckling.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Reagerar häftigt med syror.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

### 10.5 Oförenliga material

Inga kända

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Inga kända

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om de toxikologiska effekterna

#### Akut oral toxicitet

Kan förorsaka frätskador i munhåla och svalg.

#### Akut dermal toxicitet

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

Irriterar huden. Kan ge sveda, rodnad och eksem. Användning av produkt med överstigen lagringstid kan medföra ökad risk för kromeksem.

---

### Akut inhalationstoxicitet

Irriterar andningsorganen. Inandning av damm i höga halter kan irritera andningsorganens slemhinnor. Beakta AFS anvisningar 1992:16 betr. hantering av kvartshaltiga produkter.

---

### Hud, anfrätning/irritation

Irriterar huden.

---

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

Risk för allvarliga ögonskador.

---

### Annan giftig inverkan

Produkten är kromreducerad för att minska risken för kromallergi. Effekten avtar dock vid lagring, speciellt i fuktig miljö. Beakta hållbarhetstiden. Förvaras i original förpackning på torr plats.

---

## AVSNITT 12: Ekologisk information

---

### 12.1 Toxicitet

#### AKUTA AKVATISKA TESTRESULTAT

Inga kända negativa effekter.

#### EKOTOXICITET

Inga kända negativa effekter.

---

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ingen information tillgänglig

---

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig

---

### 12.4 Rörligheten i jord

Ingen information tillgänglig

---

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

---

### 12.6 Andra skadliga effekter

Inga kända negativa effekter.

### INFORMATION

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag och mark.

---

## AVSNITT 13: Avfallshantering

---

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### GENERELLT

Ohärdad produkt skall hanteras som farligt avfall. Uthärdad produkt kan behandlas som byggavfall. Vid hantering av större mängder rådgör med lokala myndigheter och det lokala avfallsbolaget.

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

### AVFALLSGRUPP

EWC: 10 13 11

### AVSNITT 14: Transport information

Produkten klassad som farligt gods: Nej

#### Landtransport (ADR/RID)

|                                   |                |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                    | Ej tillämpligt | 14.4<br><b>Förpackningsgrupp</b> | Ej tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Ej tillämpligt | <b>14.5 Miljöfaror</b>           | Ej tillämpligt |
| 14.3 Faroklass för transport      | Ej tillämpligt |                                  |                |
| Faroetikett(er)                   | Ej tillämpligt |                                  |                |
| Farlighetsnummer                  | Ej tillämpligt | Tunnelrestriktionskod            | Ej tillämpligt |

#### Transporter på inre vattenvägar (AND)

|                                   |                |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                    | Ej tillämpligt | 14.4<br><b>Förpackningsgrupp</b> | Ej tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Ej tillämpligt | <b>14.5 Miljöfaror</b>           | Ej tillämpligt |
| 14.3 Faroklass för transport      | Ej tillämpligt |                                  |                |
| Faroetikett(er)                   | Ej tillämpligt |                                  |                |
| <b>Miljörisk i tankfartyg</b>     | Ej tillämpligt |                                  |                |

#### Sjötransport (IMDG)

|  |                |                                  |                |
|--|----------------|----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                             | Ej tillämpligt | 14.4<br><b>Förpackningsgrupp</b> | Ej tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning          | Ej tillämpligt | <b>14.5 Miljöfaror</b>           | Ej tillämpligt |
| 14.3 Faroklass för transport               | Ej tillämpligt |                                  |                |
| Faroetikett(er)                            | Ej tillämpligt |                                  |                |
| Sub Risk:                                  | Ej tillämpligt |                                  |                |
| IMDG-kod                                   | Ej tillämpligt |                                  |                |
| segregationsgrupp                          |                |                                  |                |
| <b>Marin förorening</b>                    | Ej tillämpligt |                                  |                |
| <b>Ämnets namn(er) om marin förorening</b> | Ej tillämpligt |                                  |                |
| EMS:                                       | Ej tillämpligt |                                  |                |

#### Flygtransport (ICAO-TI / IATA-DGR)

|                                   |                |                                  |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------------|----------------|
| 14.1 UN-nummer                    | Ej tillämpligt | 14.4<br><b>Förpackningsgrupp</b> | Ej tillämpligt |
| 14.2 Officiell transportbenämning | Ej tillämpligt |                                  |                |
| 14.3 Faroklass för transport      | Ej tillämpligt |                                  |                |
| Faroetikett(er)                   | Ej tillämpligt |                                  |                |

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### ANNAN INFORMATION OM FÖRESKRIFTER

AFS 2011:18 Arbetsmiljöverkets Författningssamling "Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar". Hygieniska gränsvärden - AFS 2011:18 Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet, Avfallsförordning, SFS 2001:1063 (enligt efterföljande ändring) Ungdomar under 18 år får inte arbeta med denna produkt enligt AFS 2012:3.

# SÄKERHETS DATABLAD

## Bostik Golvspackel Flyt

Omarbetad: 2012-11-21

Ersätter datum: 2010-10-12

Internt nr: P0051

### BESTÄMMELSER

Säkerhet, hälsa och miljöbestämmelser / lagstiftning specifikt för ämnet eller blandningen EU-förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

#### INFORMATION

Ej utfört

### AVSNITT 16: Annan information

**UTFÄRDAT:** 2012-11-21

### PRODUCENTENS ANTECKNINGAR

Informationen på detta säkerhetsdatabladet är baserat på våra nuvarande kunskaper samt gällande EU- och nationell lagstiftning. Produkten skall inte användas till annat än vad den är specificerad för under punkt 1 utan att först erhålla en skriftlig instruktion från leverantören. Det är alltid användaren som har det fulla ansvaret att följa kraven enligt gällande lagstiftning. Informationen på säkerhetsdatabladet är ämnad som en beskrivning av säkerhetskraven för produkten och ingen garanti för produktegenskaperna.

### FÖRTECKNING ÖVER RELEVANTA RISKFRASER

|        |                                      |
|--------|--------------------------------------|
| R37/38 | Irriterar andningsorganen och huden. |
| R41    | Risk för allvarliga ögonskador.      |

### ANVÄNDARENS ANTECKNINGAR

Version 2