

FÄSTMASSA FÖR ALL TYP AV KERAMIK

Sopro's No.1



Användningsområden:

- För sättning och läggning av kakel, klinker, granitkeramik, mosaik, och missfärgningsresistent natursten.

Egenskaper:

- Smidig och lättarbetad
- Golv och vägg
- Inomhus och utomhus
- Värmegolv
- God hängförmåga

Sopro's No.1 ingår som en del i flera kompletta fäst och fog-system.

Fästmassa för all typ av keramik

Sopro's No.1 är en cementbaserad fästmassa som ingår i Sopro tätsystem för våtutrymmen. Fästmassan kan användas på underlag av t.ex. betong (äldre än 3 månader), lättbetong, cementgolv, terrazzo, betongsten, träbjälklag som är spacklade och golv med golvvärme samt gamla fasta befintliga keramikgolv. Väggbeläggningar av keramik, natursten, cementputs, kalkcementputs, gipsputs, gipsskivor och hårdskumplattor.



Sopro's No.1

Sopro's No.1 är en cementbaserad fästmassa för sättning och läggning av all typ av keramik som t. ex kakel, klinker, granitkeramik och natursten (som är okänslig för missfärgning). Fungerar bra till värmegolv.

- Inom och utomhus
- Golv och vägg
- Bra hängförmåga
- Värmegolv
- Fiberförstärkt
- Lång öppetid
- Gångbar/Fogbar efter 24 tim
- Förpackning: 25 kg, 5 kg

Materialåtgång

Nedanstående materialåtgångstabell avser torrpulver/m² och är att se som en fingervisning.

Vid släta underlag med fyrkantig tandspackel:

Tandning 4x4x4 mm	1,0 kg/m ²
Tandning 6x6x6 mm	1,5 kg/m ²
Tandning 8x8x8 mm	2,0 kg/m ²
Tandning 10x10x10 mm	2,5 kg/m ²



**KAKEL
SPECIALISTEN**

KAKELSPECIALISTEN I STOCKHOLM AB
Arenavägen 83 - Globen
Box 10007, 121 26 Stockholm Globen,
Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68

E-post: post@kakelspecialisten.se
Hemsida: www.kakelspecialisten.se