

Sopro Saphir® 5 Pärlfog

# Vatten- och smuts- avvisande fogmassa



- För kök, dusch och våtutrymmen
- Mycket lämplig till sugande plattor som t.ex. kakel
- Fogbredd 1–5 mm
- Sopro Hydrodur®-teknologi
  - Motverkar mögelpåväxt
  - Lätt att rengöra
- Vatten- och smutsavvisande
- Förlängd lagringstid till 24 månader



## Sopro Saphir®5

### Smuts- och vattenavvisande fogmassa 1–5 mm



- Cementbaserad, flexibel, vatten och smutsavvisande. Fogmassa CG 2 enligt DIN EN 13888 med pärlfäkt. Tack vare Sopro Hydrodur®-teknologi är fogmassan mycket lätt att rengöra och motverkar mögelpåväxt.
- Lämplig till absorberande keramik som t.ex. kakel och stengodsplattor
- Sopro Hydrodur®-teknologi
- Motverkar mögelpåväxt
- Lätt att rengöra
- Flexibel
- Till golvvärme
- Fin och slät fogyta
- För fogar mellan 1–5 mm
- Golv och vägg
- Inomhus och utomhus

<b>Användningsområde</b>	För fogning av keramik, kakel och stengodsplattor med god sugförmåga och en fogbredd mellan 1–5 mm. Kan användas inom- och utomhus på väggar och golv. Mycket lämplig i kök, dusch- och våtutrymmen. Vid fogning av svagt absorberande och ickeabsorberande plattor rekommenderas att Sopro Brillant® används
<b>Blandningsförhållande</b>	3,60–4,20 liter vatten till 15 kg Sopro Saphir®5 1,20–1,40 liter vatten till 5 kg Sopro Saphir®5
<b>Bearbetningstid</b>	Ca 2 timmar; fogmassa som börjat härda får inte blandas upp igen varken med mer vatten eller med mer pulver.
<b>Gångbar</b>	Efter ca 12 tim
<b>Belastningsbar</b>	Efter ca 48 tim
<b>Tidsangivelser</b>	Avser den normala temperaturen +23°C och 50% relativ luftfuktighet. En högre temperatur förkortar och en lägre temperatur förlänger dessa tider.
<b>Bearbetningstemperatur</b>	Mellan +5°C till +30°C
<b>Fogbredd</b>	Mellan 1–5 mm
<b>Åtgång</b>	Ca 0,5 kg/m <sup>2</sup> vid plattformat 15x20 cm och ca 3 mm fogbredd. Ca 0,3 kg/m <sup>2</sup> vid plattformat 20x30 cm och ca 3 mm fogbredd.
<b>Lagring</b>	Kan förvaras i öppnad originalförpackning i en torr omgivning i ca 24 månader
<b>Leveransform</b>	15 kg säck med handtag och 5 kg påse

#### Fogfärger

Nedanstående färgschema redovisar det kompletta sortimentet av fogfärger. Vissa färger är beställningsvara och av trycktekniska skäl kan färgåtergivningningen avvika.

Vit 10	Bahamabeige 34
Ljusgrå 16	Anemone 35
Silvergrå 17	Caramel 38
Grå 15	Brun 52
Betonggrå 14	Balibrun 59
Sandgrå 18	Antrazit 66
Manhattan 77	Svart 90
Jasmin 28	Djupblå 98
Ljusbeige 29	Signalröd 91
Beige 32	Vinröd 92
Pergamon 27	



**KAKEL SPECIALISTEN I STOCKHOLM AB**  
Arenavägen 83 – Globen  
Box 10007, 121 26 Stockholm Globen,  
Telefon: 08-686 00 31, Fax: 08-686 01 68  
E-post: post@kakelspecialisten.se  
Hemsida: www.kakelspecialisten.se

**KAKEL SPECIALISTEN PROJEKT**  
Besöksadress: Medborgarplatsen 25  
Postadress: Göta Ark 110, 118 72 Stockholm  
Telefon: 08-686 93 80, Fax: 08-686 93 89  
E-post: projekt@kakelspecialisten.se  
Hemsida: www.kakelspecialisten.se/projekt